

GV663B65XXL

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Super tichý
provoz 38 dB



XXL výška



TotalDry



Noční program



Rychlý program
1h



Stavové světlo
LedLight



FlexUse



Automatický
program



Extra hygiena



SmartControl
ovládání



16 sad nádobí



MultiClack
systém



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



Nastavitelné
koše



15min
SpeedWash



Myčky nádobí
UltraClean



Samočisticí filtr

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	A	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál oštríkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ne	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Noční mytí, 1h mytí, Křišťálové sklo, Rychlý program 20 minut, Program Hygiene, ECO program, Auto program, Intenzivní mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	220 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	4 držáky sklenic, Skládací držáky talířů, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Bez viditelného loga značky, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, 4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů	Horní zásuvka:	Bez viditelného loga značky, Odnímatelné, Plastová rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	38	Nastavení výšky:	50 mm
Šířka spotřebiče:	598 mm	Výška spotřebiče:	856 mm
Hloubka spotřebiče:	555 mm	Šířka vest. otvoru min.:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	860 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm
Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	Výška obalu spotřebiče:	920 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	Brutto hmotnost:	33.9 kg
Netto hmotnost:	32.1 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Art.nb.:	745229	EAN kód:	3838782943058
EPREL number:	2107025		





Fixed doorlength 526, 700-800 (mm), sliding door 740-840 (mm)		Niche height (mm)					
Niche depth (mm)	Niche width (mm)	800	810	880	890	900	910
		840	840				
30	830	840					
40	820	830	840				
50	810	820	830	840			
60	800	810	820	830	840		
70	790	800	810	820	830	840	
80	780	790	800	810	820	830	
90	770	780	790	800	810	820	
100	760	770	780	790	800	810	
110	750**	760	770	780	790	800	
120	740**	750**	760	770	780	790	
130	730	740**	750**	760	770	780	
140	720	730	740**	750**	760	770	
150	710*	720	730	740**	750**	760	
160	700*	710*	720	730	740**	750**	
170		700*	710*	720	730	740**	
180			700*	710*	720	730	
190				700*	710*	720	
200					700*	710*	
210						700*	

810 Sliding door
770 Sliding door or fixed door
730 Fixed door

** No status light possible on sliding door
* No door fan possible on fixed door

Niche dimensions



Special installation can be used with higher doors