

GV642C65

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



TotalDry



Rychlý program
1h



Auto program



Extra hygiena



SmartControl
ovládání



14 sad nádobí



MultiClack
systém



Příborový košík
UltraClean



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



15 min.
SpeedWash



Myčky nádobí
UltraClean



Samočisticí filtr



Samočisticí
program

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	C
Třída emisí hluku:	C	Barva nastavitelných prvků košů:	Oranžová
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Standardní motor	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5 l
Maximální teplota vstupní vody:	70 °C	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.74 kWh
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	74 kWh	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49 W
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ne	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy

Mycí programy:	Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí	Možnost vytvořit vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	190 min

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	14 ks	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight indikace provozu:	Ne	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	2	Horní koš:	4 držáky sklenic, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Fixní držáky, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše
-------------	----------	------------	---

Spodní koš:	Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Koš na příbory, Bez viditelného loga značky	Horní zásuvka:	Without top tray
-------------	---	----------------	-------------------------

Bezpečnost

Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		

Technické parametry


Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	46	Nastavení výšky:	74 mm
Šířka spotřebiče:	598 mm	Výška spotřebiče:	816 mm
Hloubka spotřebiče:	555 mm	Šířka vest. otvoru min.:	600 mm
Minimální výška otvoru pro instalaci:	820 mm	Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555 mm
Šířka obalu spotřebiče:	640 mm	Výška obalu spotřebiče:	880 mm
Hloubka obalu spotřebiče:	665 mm	Brutto hmotnost:	29.1 kg
Netto hmotnost:	27.3 kg	Elektrické připojení:	220-240 V
Art.nb.:	745179	EAN kód:	3838782943065
EPREL number:	2104969		



Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	
260								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors