

GV642C65

gorenje *Life Simplified*

Řada G400 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



TotalDry



ConstaDrive
Motor



Rychlý program
1h



Auto program



Extra hygiena



SmartControl
ovládání



14 sad nádobí



MultiClack
systém



Příborový košík
UltraClean



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



15 min.
SpeedWash



Myčky nádobí
UltraClean



Samočisticí filtr



Samočisticí
program

Základní informace

| | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Druh spotřebiče: | Myčka | Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída emisí hluku: | C | Barva nastavitelných prvků košů: | Oranžová |
| Materiál ostříkovacího ramene: | Plast | | |

Účinnost

| | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|
| Účinek mytí: | A | Účinek sušení: | A |
| Motor: | Standardní motor | Spotřeba vody v litrech na cyklus: | 9.5 l |
| Maximální teplota vstupní vody: | 70 °C | Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: | 0.74 kWh |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů: | 74 kWh | Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: | 0.49 W |
| Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): | 3.99 | | |

Ovládání

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Možnost ovládání přes Wi-Fi: | Ne | Ovládání: | Dotykové ovládání |
| Indikátor konce mytí: | Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu) | Odložení startu: | 0-24 h |
| Tablety 3v1: | Ano | | |

Programy

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Mycí programy: | Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí | Možnost vytvořit vlastní programy: | Programová paměť |
| Teploty mytí (°C): | 40/45/50/55/60/65/70 | Délka trvání Eco programu: | 190 min |

Vlastnosti

| | | | |
|--|--------------|----------------------|--|
| Kapacita sad nádobí: | 14 ks | Systém horního koše: | Click Clack systém |
| SlidingDoor – systém posuvných dekoračních dvířek: | Ne | Vnitřní osvětlení: | Ne |
| LedLight indikace provozu: | Ne | Další vlastnosti: | Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program |
| Ionizátor vzduchu: | Ne | Senzory: | Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody |
| AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku: | Ne | | |

Výbava

| | | | |
|-------------|----------|------------|---|
| Počet košů: | 2 | Horní koš: | 4 držáky sklenic, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Fixní držáky, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše |
|-------------|----------|------------|---|

| | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------------|
| Spodní koš: | Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Koš na příbory, Bez viditelného loga značky | Horní zásuvka: | Without top tray |
|-------------|---|----------------|-------------------------|

Bezpečnost

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Ochrana proti přetečení: | Total AquaStop | Servisní diagnostika: | Ano |
| Materiál vany: | Nerezová ocel | | |

Technické parametry


| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------------|
| Úroveň hluku dB (A) re 1 pW: | 46 | Nastavení výšky: | 74 mm |
| Šířka spotřebiče: | 598 mm | Výška spotřebiče: | 816 mm |
| Hloubka spotřebiče: | 555 mm | Šířka vest. otvoru min.: | 600 mm |
| Minimální výška otvoru pro instalaci: | 820 mm | Minimální hloubka otvoru pro instalaci: | 555 mm |
| Šířka obalu spotřebiče: | 640 mm | Výška obalu spotřebiče: | 880 mm |
| Hloubka obalu spotřebiče: | 665 mm | Brutto hmotnost: | 29.1 kg |
| Netto hmotnost: | 27.3 kg | Elektrické připojení: | 220-240 V |
| Art.nb.: | 745179 | EAN kód: | 3838782943065 |
| EPREL number: | 2104969 | | |



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

| Niche height (mm) | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | 760 | | | | | | | |
| 70 | 750 | 760 | | | | | | |
| 80 | 740 | 750 | 760 | | | | | |
| 90 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | | |
| 100 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | |
| 110 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | |
| 120 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | |
| 130 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 140 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 150 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 160 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 170 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 180 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 190 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | |
| 200 | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | |
| 210 | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | |
| 220 | | | | 640 | 650 | 660 | 670 | |
| 230 | | | | | 640 | 650 | 660 | |
| 240 | | | | | | 640 | 650 | |
| 250 | | | | | | | 640 | |
| 260 | | | | | | | | 640 |

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors